



# Технический паспорт

## Артикул

Лента Holzer F PVC S2 200 W 3.5 1+0.5

### Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	ПВХ
Структура поверхности	Глянцевая
Толщина покрытия	1.0 мм
Цвет	Белый
Приводная поверхность	ПВХ
Структура поверхности	Глянцевая
Толщина покрытия	0.5 мм
Цвет	—
Тип ткани	ЕМ
Количество тканевых слоев	2

### Технические данные

Общая толщина	3.5 мм
Вес	4.10 кг/м <sup>2</sup>
Рабочее натяжение при 1% удлинении	12 Н/мм
Минимальный Ø вала	50 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	60 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	—
Рабочая температура	—10°C/+80°C
Твердость покрытия	75 ШорА
Антистатичность	—
Стандартная ширина	2000 mm

### Свойства

Боковая жесткость	✓
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	✓
FDA	✓
ЕС1935:2004 / EU No.10/2011	✓
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	✓

### Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	178°C
Нижняя пластина	176°C
Время	19 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

### Применение

Лента общего назначения	Сыпучие и штучные грузы средней тяжести, легко очищается
Производственные линии	Сортировочные линии, складские комплексы. Транспортировка под небольшим углом.



#### Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.