



HOLZER FLEVO
MADE FOR PEOPLE

Ремни для фальцевально-склеивающих машин

Наименование: HZS30/05BV

Описание

Структура

ФСМ ремни




Характеристики покрытия

	Покрытие (1)	Слой Армирования (2)	Слой армирования (3)	Приводная поверхность (4)
Материал	Мягкий NBR (каучук)	РА (полиамид) ткань	РА(полиамид)	Мягкий NBR (каучук)
Цвет	Голубой	Черный	Черный	Голубой
Структура	Текстурированное покрытие	Плетеная	Пленка	Текстурированное покрытие

Свойства

	ед. измерения	Значения	Примечание
Толщина	мм	3.0±0.1	окружающая температура: +23, влажность 50%
Вес	кг/м ²	3,4	
Метод соединения	-	внахлест	
Разрывная нагрузка	N/mm	200	
Номинальное эффективное натяжение	N/mm	12	
Рекомендуемое удлинение	%	1.5-2.5	
Усилие натяжение продольное рабочее при 1%-м удлинении	N/mm	5	
Рабочая температура	°C	-20/90	
Антистатичность	-	Нет	
Минимальный диаметр вала	мм	50	
Стандартная ширина	мм	500	
Поставка	-	Рулон, бесконечные	
Коэффициент трения		0.5-0.6 сталь (обе стороны)	



Области применения

Фальцевальные машины (ручные и автоматические)
Склеивающие устройства
Машины для изготовления коробок и пакетов
Полиграфическое оборудование