



Технический паспорт

Артикул

Лента Holzer F PVC SM4 400 W 7.4 AS 1.5+1.0M

Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	ПВХ
Структура поверхности	Мат
Толщина покрытия	1.0 мм
Цвет	Белый
Приводная поверхность	ПВХ
Структура поверхности	Глянцевая
Толщина покрытия	1.5
Цвет	Белый
Тип ткани	ЕМ
Количество тканевых слоев	3

Технические данные

Общая толщина	7.4 мм
Вес	9.60 кг/м ²
Рабочее натяжение при 1% удлинении	20 Н/мм
Минимальный Ø вала	190 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	200 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	-
Рабочая температура	-10°C/+80°C
Твердость покрытия	80 ШорА
Антистатичность	✓
Стандартная ширина	2000 mm



Свойства

Боковая жесткость	✓
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	✓
FDA	✓
ЕС1935:2004 / EU No.10/2011	✓
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	✓
Износостойкость	✓
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	✓

Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	178°C
Нижняя пластина	176°C
Время	20 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

Применение

Лента общего назначения	Тяжелые грузы, легко очищается
Производственные линии	Сортировочные линии, складские комплексы. Мешки, коробки. Ящики. Сахар, зерно.
Линии разделки	Мясная продукция после распила, рыба.

Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.