HOLZER FLEXO

MADE FOR PEOPLE

КОЖАНЫЕ РЕМНИ

Наименование: HZLS40/10


Описание

Структура	Кожаные ремни	

Характеристики покрытия

	Покрытие (1)	Слой Армирования (2)	Приводная поверхность (3)
Материал	NBR (каучук)	PA (полиамид)	Кожа
Цвет	Зеленый	Черный	Серый
Структура	Шершавое	Пленка	Натуральная

Свойства

	ед.измерения	Значения	Примечание
Толщина	мм	4.0±0.1	
Вес	кг/м2	4,2	
Метод соединения	-	внахлест	
Разрывная нагрузка	N/mm	300,0	скорость испытания: 50 мм/мин
Номинальное эффективное натяжение	N/mm	18,5	окружающая температура: +23, влажность 50%
Рекомендуемое удлинение	%	1.5-2.5	
Усилие натяжение продольное рабочее при 1%-м удлинении	N/mm	7,5	окружающая температура: +23, влажность 50%
Рабочая температура	℃	-20/90	
Антистатичность	-	Да	
Минимальный диаметр вала	мм	150	
Стандартная ширина	мм	500	
Поставка	-	Рулон, бесконечные	
Коэффициент трения		0.5-0.6 сталь	

Области применения

Камнедробильные и бумажные мельницы
Строгальное оборудование