





HOLZER FLEXO
MADE FOR PEOPLE

Ремни полиамидные нейлоновые с тканевым покрытием

Наименование: HZT20/08 GY

Описание				
Структура	Машинные ремни			
Характеристики покрытия				
	Покрытие (1)	Слой Армирования (2)	Слой армирования (3)	Приводная поверхность (4)
Материал	Ткань	РА (полиамид) ткань	РА(полиамид)	Мягкий NBR (каучук)
Цвет	Зеленый	Черный	Черный	Желтый
Структура	Текстурированное покрытие	Плетеная	Пленка	Текстурированное покрытие
Свойства				
	ед. измерения	Значения		Примечание
Толщина	мм	2,0±0,1		 скорость испытания: 50 мм/мин окружающая температура: +23, влажность 50%
Вес	кг/м2	2,2		
Метод соединения	-	внахлест		
Разрывная нагрузка	N/mm	260		
Номинальное эффективное натяжение	N/mm	15,5		
Рекомендуемое удлинение	%	1,5-2,5		
Усилие натяжение продольное рабочее при 1%-м удлинении	N/mm	6		
Рабочая температура	°C	-20/90		
Антистатичность	-	Нет		
Минимальный диаметр вала	мм	70		
Стандартная ширина	мм	500		
Поставка	-	Рулон, бесконечные		
Коэффициент трения		0,5-0,6 сталь (обе стороны)		
Области применения				
Промышленные станки: металлообработка, деревообработка, текстильное производство				
Конвейерные системы: транспортировка упаковок, бумаги, легких грузов в логистике и на производстве				
Пищевая промышленность: оборудование для переработки и упаковки (при условии соответствия покрытия требованиям)				