

Технический паспорт

Артикул

Holzer GP PVC S1 60 AG 1.0 AS

Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	
Структура поверхности	Глянцевая
Толщина покрытия	0.5 мм
Цвет	Зеленое яблоко
Приводная поверхность	
Структура поверхности	
Толщина покрытия	00 мм (Пропитанная ткань)
Цвет	—
Тип ткани	ЕМ
Количество тканевых слоев	1

Технические данные

Общая толщина	1.0 мм
Вес	1.20 кг/м ²
Рабочее натяжение при 1% удлинении	4 Н/мм
Минимальный Ø вала	10 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	30 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	0.25
Рабочая температура	-10°C/+80°C
Твердость покрытия	70 ШорА
Антистатичность	√
Стандартная ширина	2000 мм

Свойства

Боковая жесткость	√
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	
FDA	
ЕС1935:2004 / EU No.10/2011	
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	√

Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	160°C
Нижняя пластина	158°C
Время	80 секунд
Давление	1 Бар

Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.