

# HOLZER FLEXO 3050 AR

## ВАКУУМНЫЙ РУКАВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ

Специальная оплетка HOLZER FLEXO изготовлена из термопластичного компаунда ПВХ. Рукав сконструирован со встроенной стальной спиралью и армирован особо прочной полиэфирной нитью. Шланг чрезвычайно прочный и гибкий, он предназначен для транспортировки жидкого топлива, абразивных продуктов, различных густых масс. Обладает отличной устойчивостью к давлению, вакууму, истиранию и случайному раздавливанию. Точный шаг и расположение спирали из высокопрочной углеродистой стали предотвращают вздутие и разрыв, рукав остается гибким в широком диапазоне температур.

### Описание

Подходит для всасывания и подачи воды, суспензий, гранул, пищевых продуктов и разбавленных химикатов. HOLZER 3050 AR идеально подходит для применения в сельском хозяйстве, транспортировке пластмасс, судостроении и строительстве. Серия 3050 AR - это УФ-состав для защиты от атмосферных условий и идеально подходит для наружного применения.

Подходит для всасывания и подачи жидкого топлива до 40% ароматические вещества, включая масло, дизельное топливо, керосин, уайт-спирит и гидравлические масла на минеральной основе.

### Конструкция

Проволока из высокопрочной углеродистой стали и высокопрочные полиэфирные волокна экструдированы с термопластичным ПВХ с гладкой внутренней стенкой.

### Цвет

Стандартный - Черный

Другие цвета обговариваются индивидуально

### Температурный режим

-35°C до +80°C

### Размерная линейка

от 25 мм до 102 мм

### Стандартные длины

30 м рулоны

50 м рулоны доступны до 50 диаметра

Возможно изготовление других размеров

### Возможности серии

- Высокое рабочее давление
- Отлично подходят для вакуума
- Исключительная устойчивость к перегибам и раздавливанию
- Прочный, очень гибкий и надежный
- Отличная устойчивость к погодным условиям
- Стойкость к трению достигается благодаря гладкости.
- Отличная химическая и маслостойкость

