




**HOLZER FLEVO**  
MADE FOR PEOPLE

Ремни для фальцевально-склеивающих машин

Наименование: HZS40/05BV

Описание				
Структура	ФСМ ремни			
Характеристики покрытия				
	Покрытие (1)	Слой Армирования (2)	Слой армирования (3)	Приводная поверхность (4)
Материал	Мягкий NBR (каучук)	РА (полиамид) ткань	РА(полиамид)	Мягкий NBR (каучук)
Цвет	Голубой	Черный	Черный	Голубой
Структура	Текстурированное покрытие	Плетеная	Пленка	Текстурированное покрытие
Свойства				
	ед. измерения	Значения		Примечание
Толщина	мм	4.0±0.1		окружающая температура: +23, влажность 50%
Вес	кг/м <sup>2</sup>	4,6		
Метод соединения	-	внахлест		
Разрывная нагрузка	N/mm	200		
Номинальное эффективное натяжение	N/mm	12		
Рекомендуемое удлинение	%	1.5-2.5		
Усилие натяжение продольное рабочее при 1%-м удлинении	N/mm	5		
Рабочая температура	°C	-20/90		
Антистатичность	-	Нет		
Минимальный диаметр вала	мм	50		
Стандартная ширина	мм	500		
Поставка	-	Рулон, бесконечные		
Коэффициент трения	-	0.5-0.6 сталь (обе стороны)		
Области применения				
Фальцевальные машины (ручные и автоматические)				
Склеивающие устройства				
Машины для изготовления коробок и пакетов				
Полиграфическое оборудование				

