





HOLZER FLEXO
MADE FOR PEOPLE

Ремни полиамидные нейлоновые с тканевым покрытием

Наименование: HZFS15/06GLG

Описание				
Структура	Ремни с РА			
Характеристики покрытия				
	Покрытие (1)	Слой Армирования (2)	Слой армирования (3)	Приводная поверхность (4)
Материал	Ткань	РА (полиамид) ткань	РА(полиамид)	Мягкий NBR (каучук)
Цвет	Зеленый	Черный	Черный	Светло-зеленый
Структура	Текстурированное покрытие	Плетеная	Пленка	Текстурированное покрытие
Свойства				
	ед. измерения	Значения		Примечание
Толщина	мм	1.5±0.1		 скорость испытания: 50 мм/мин окружающая температура: +23, влажность 50%
Вес	кг/м2	1,5		
Метод соединения	-	внахлест		
Разрывная нагрузка	N/mm	140		
Номинальное эффективное натяжение	N/mm	9		
Рекомендуемое удлинение	%	1.5-2.5		
Усилие натяжение продольное рабочее при 1%-м удлинении	N/mm	3,5		
Рабочая температура	°C	-20/90		
Антистатичность	-	Нет		
Минимальный диаметр вала	мм	35		
Стандартная ширина	мм	500		
Поставка	-	Рулон, бесконечные		
Коэффициент трения		0.5-0.6 сталь (обе стороны)		
Области применения				
Промышленные станки: металлообработка, деревообработка, текстильное производство				
Конвейерные системы: транспортировка упаковок, бумаги, легких грузов в логистике и на производстве				
Пищевая промышленность: оборудование для переработки и упаковки (при условии соответствия покрытия требованиям)				