HOLZER FLEXO
MADE FOR PEOPLE

Ремни для фальцевально-склеивающих машин

Наименование:
HZS50/08BB

Описание

Структура	ФСМ ремни	

Характеристики покрытия

	Покрытие (1)	Слой Армирования (2)	Слой армирования (3)	Приводная поверхность (4)
Материал	Мягкий NBR (каучук)	PA (полиамид) ткань	PA(полиамид)	Мягкий NBR (каучук)
Цвет	Голубой	Черный	Черный	Голубой
Структура	Текстурированное покрытие	Плетеная	Пленка	Текстурированное покрытие

Свойства

	ед.измерения	Значения	Примечание
Толщина	мм	5.0±0.1	
Вес	кг/м2	5.6	
Метод соединения	-	внахлест	
Разрывная нагрузка	N/mm	300	скорость испытания: 50 мм/мин
Номинальное эффективное натяжение	N/mm	20	окружающая температура: +23, влажность 50%
Рекомендуемое удлинение	%	1.5-2.5	
Усилие натяжение продольное рабочее при 1%-м удлинении	N/mm	7.5	окружающая температура: +23, влажность 50%
Рабочая температура	°C	-20/90	
Антистатичность	-	Нет	
Минимальный диаметр вала	мм	60	
Стандартная ширина	мм	500	
Поставка	-	Рулон, бесконечные	
Коэффициент трения		0.5-0.6 сталь (обе стороны)	

Области применения

Фальцевальные машины (ручные и автоматические)
Склеивающие устройства
Машины для изготовления коробок и пакетов
Полиграфическое оборудование